

製品名

業務用DVD-Videoプレーヤー

型番

DVD-V8000

仕様

[一般]

形式 DVD-Video(Video, VR),
Video-CD and CD-DA
電源 AC 100V, 50/60Hz
消費電力 19W(動作時), 0.8W(スタンバイ時)
質量 5.3kg
外形寸法 420(幅)×86.2(高さ)×309.2(奥行)mm

[環境]

動作温湿度 +5 ~ +35 , 5~85%(結露のなきこと)

[再生]

再生可能ディスク DVDビデオ(NTSC/PAL),
DVD-R/RW ビデオモード(NTSC/PAL),
DVD-RW VRモード(NTSC/PAL,CPRM対応),
ビデオCD (NTSC/PAL),CDオーディオ,CD-R,CD-RW

[映像信号]

D V I - D DVI-D 24pin HDCP Ver.1.0
解像度 NTSC : 1080i,720P,480P,480i,VGA
PAL : 1080i,720P,576P,576i

コンポジット出力

出力レベル 1Vp-p(75 付加時,同期負)
映像出力端子 BNC x 1, RCA(Monitor) x 1

S 2 映像出力

Y 出力レベル 1Vp-p(75 付加時,同期負)
C 出力レベル 286mVp-p(75 付加時,同期負)
映像出力端子 S端子 x 1

色差出力

Y 出力レベル 1Vp-p(75 付加時)
C b 出力レベル 0.7Vp-p(75 付加時)
C r 出力レベル 0.7Vp-p(75 付加時)
映像出力端子 Y/Cb/Cr BNC 各1
S / N 73dB 以上
水平解像度 540本以上
フォーマット NTSC : 480p, PAL : 576p

[音声信号]

アナログ音声出力

出力レベル 200mVrms(1kHz,-20dB)
チャンネル数 2チャンネル(左右)
音声出力端子 RCA 各1
周波数特性 4Hz~44kHz(DVD fs : 96kHz),
4Hz~20kHz(CD fs : 44.1kHz)

S / N 118dB
ダイナミックレンジ 98dB

デジタル音声出力

出力形式 AC-3, PCM, MPEG, DTS
出力端子 RCA x1, Optical x1

[外部同期入力]

入力信号レベル ブラックバースト
0.3Vp-p(75 付加時)
BNC x2(ループスルー)

[その他の端子]

拡張端子 D-sub 15-pinメス x1
(このコネクタはRS-232C端子としても使用されます。)
マウス/メモリー USBタイプ-Aコネクタ
正面 x 2, 背面 x 1

バススルー

映像入力
入力レベル 1Vp-p(75 付加時), コンポジット入力
映像入力端子 BNC
音声出力 2Vrms(0dB fs) 22k 以上
チャンネル数 2チャンネル(左右)
入力端子 RCA
レベルコントロール - ~ +6dB

[機能]

R S - 2 3 2 C シリアル端子
D-sub 15-pinメス x1, 9-pinオス x1
ポーレート4800/9600/19200bps
(出荷時設定 : 4800bps)
L C D 16文字, 2行
T V システム NTSC/PAL
リージョンコード 2

同梱品

リモートコントロールユニット
乾電池
電源コード
・長さ2m
・二極アース付きタイプ(3ピン)
説明書
保証書

[オプション] (*別途購入が必要になります。)

D V D - V 8 0 0 0 専用ラックマウントキット
型番「C B - A 8 0 2」

E I A 規格準拠

内容 : ・ラックマウントブラケット 2個 (左右)
・付属ネジ 8本

付属ネジはDVD-V8000にラックマウントブラケットを
取付けるためのネジです。
ラックに固定するネジは付属しておりません。

質量 : 0.6Kg (左右2個の合計, プレーヤーを含まず)

