

製品名

PDK-507CMX-JP 関連金具  
天吊金具

型番

PDK-5012

仕様

外形寸法 ..... 1222(W) × 1062(H) × 300(D)mm ( PDP-507CMX-JP使用時 )  
 ( プラズマディスプレイを水平に設置した時 )  
 質量 ..... 14.5kg ( 金具のみ )  
 56.0kg ( 金具+プラズマディスプレイ < PDP-507CMX-JP使用時 > )  
 調整角度範囲 ..... 水平 ~ 下向き 25°、左右 45° ずつ  
 材質 ..... 一般構造用鋼管 ( STKM-R )、STK、SPHC  
 処理 ..... 半艶消し黒塗装 ( パイオニアオリジナルカラー )  
 梱包寸法 ..... 1035(W) × 360(H) × 540(D)mm  
 梱包質量 ..... 21.5kg  
 梱包積段数 ..... 10段

構成品 ..... PDP用ブラケット × 1  
 M8ツバ付ボルト × 6  
 プラス穴付六角座付Sタイトネジ × 4  
 ホールカバー × 1  
 型紙 ( 中の梱包材に印刷 ) × 1  
 取扱説明書 × 1  
 取付業者連絡書 × 1

金具を天井に固定するネジ類は、設置する部分の強度や材質により異なりますので別途ご用意ください。

使用温度条件

- ・周辺温度条件：0 ~ 40
- 上下反転取り付け時使用温度条件 (\*1, \*2)
  - ・周辺温度条件：0 ~ 40
  - ・その他条件：セットと壁面のクリアランスを十分 ( 300mm 以上 ) とってください。
- スピーカー ( PDP-S57-LR ) 取り付け時使用温度条件
  - ・周辺温度条件：0 ~ 40

\*1 この設置ではインテグレートモードでの調整・設定が必要です。「FAN CONTROL」を「MAX」に設定してください。

\*2 INPUT 2 を選択している場合は周辺温度条件：0 ~ 35 で、入力対応信号は 1280 × 1024 ( 60Hz ) までで使用してください。

製品名

PDK-507CMX-JP 関連金具  
天吊金具

型番

PDK-5012

寸法図 (単位: mm)

PDP-507CMX-JP使用時>

