THF5518-C/CN（TS-C1720A/XAJP）

TS-C1720A

INPUT 150W MAX.

カースピーカー用埋込型2ユニット
17 cm セパレート2ウェイ

正しくご使用していただくために、必ずこの取扱説明と付属の取扱説明書を最後まで読んでください。読み終えた後は、保証書と一緒に大切に保管してください。また、将来の取付けは販売店様にご相談ください。

●代表機種（TS-C1720A）の取付情報を掲載しております。適合車種の詳細については販売店様にご相談ください。

目次

	ページ
安全上のご注意	2
取付上のご注意	3
取付方法	4
配線接続	5
仕様	6
アフターサービスについて	6

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

⚠警告

取付・配線について

- 車両のブレーキ・ステアリング・燃料装置などの走行に関わる重要保安部品や、エアバッグシステムの配線・センサー類には絶対に接続しないでください。車両の故障や誤作動、エアバッグの誤動作による重大な事故の原因となります。
- 配線は、ハンドル・シフトレバー・ペダル・可動シートなどの操作の妨げにならないように配線してください。
- 配線は、エンジンやマフラーなどの熱源に近づけないでください。被覆が溶けて、ショートや発火の原因となります。
- 配線は、鋭利な金属部分に触れないように配線してください。被覆が破れてショートや発火の原因となります。
- 配線は、車両のボディーなどの金属部分にネジ止めする場合は、ネジが車両の燃料タンクやブレーキオイルパイプなどに干渉しないことを確認してください。
- 配線は、ヒューズボックスやバッテリーの近くに配線してください。
- 配線は、ドアヒンジなどの可動部分を通過しないように配線してください。
- 配線は、ボディーなどの金属部分にネジ止めする場合は、ネジが車両の燃料タンクやブレーキオイルパイプなどに干渉しないことを確認してください。
- 配線は、ヒューズボックスやバッテリーの近くに配線してください。
- 配線は、ドアヒンジなどの可動部分を通過しないように配線してください。

⚠注意

取付・配線について

- 車両のバッテリーのマイナス端子を外してから取付・配線してください。
- 配線は、ヒューズホルダーを使用してください。
- 配線は、ヒューズホルダーを使用してください。
- 配線は、ヒューズホルダーを使用